

## Zajęcia praktyczne dla kl. II t(g) z dnia 12.05.2020 r.

grupa P. Kamińskiego

Temat: **Inst. BHP. Wykonywanie tapetowania różnymi rodzajami tapet.**

1. Obejrzyj filmy instruktarzowe:

<https://www.youtube.com/watch?v=Tur2XMwg-iE>

<https://www.youtube.com/watch?v=Yi7gvk6S1xc>

<https://www.youtube.com/watch?v=9Cvpu2GIBzs>

<https://www.youtube.com/watch?v=QmbP8X8F4gs>

Fototapety i tapety 3d:

<https://www.youtube.com/watch?v=py40j0hDyk8>

<https://www.youtube.com/watch?v=SZGCriOSDwo>

<https://www.youtube.com/watch?v=DiR5dGnyR7E>

2. pamiętaj przestrzegać zasad przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej podczas wykonywania zadań zawodowych i dobrać środki ochrony zbiorowej do wykonywanych zadań zawodowych,
3. przygotuj potrzebne narzędzia i materiały do wykonania ćwiczenia,
4. skorzystaj z norm, katalogów dotyczących wykonania robót tapeciarskich.

Warunki przystąpienia do robót:

- temperatura w pomieszczeniu, w którym będą wykonywane roboty tapeciarskie powinna wynosić co najmniej +10°C,
  - przed przystąpieniem do tapetowania należy pociąć tapetę na arkusze odpowiedniej długości, następnie nanieść klej równomiernie na arkusze tapety, zwinąć je w sposób uniemożliwiający zabrudzenie strony licowej odłożyć na okres umożliwiający właściwe nawilżenie tapety,
  - przyklejenie tapet powinno być dokonywane w sposób przyjęty w technologii klejenia danego rodzaju tapety,
  - do przyklejenia tapety należy przystąpić po wyschnięciu warstwy gruntującej, dopuszcza się przyklejanie po 4 godzinach po zagruntowaniu w okresie letnim lub w dobrze ogrzewanych pomieszczeniach,
  - łączenie arkuszy tapety na długości oraz wstawianie łąt jest niedopuszczalne, w razie uszkodzenia przyklejanej tapety należy wymienić cały arkusz,
  - przyklejanie tapet na ścianach należy rozpocząć od wyklejania ościeży i wnęk,
  - tapety należy przyklejać w styk,
  - prawidłowość położenia arkuszy tapety należy sprawdzać za pomocą pionu, nie rzadziej niż co 3 arkusze,
  - przyklejanie arkuszy tapety powinno być rozpoczęte od górnej krawędzi ściany ku dołowi,
  - przy suficie tapeta powinna być przycięta i tworzyć linie prostą, równoległą do sufitu,
  - przy podłodze tapeta powinna być przyklejona w taki sposób aby listwa podłogowa zakrywała jej dolną krawędź co najmniej na wysokość 1,5 cm,
  - jeżeli w czasie przyklejania tapety powstaną pęcherze fałdy lub inne zniekształcenia należy arkusz bezzwłocznie odkleić od dołu do miejsca, w którym te niedokładności powstały, a następnie ponownie docisnąć tapetę do podłoża,
  - tapety naklejone powinny wolno wysychać. Intensywne ogrzewanie pomieszczenia, w którym zostały przyklejone tapety, może zostać włączone nie wcześniej niż 3 dni po zakończeniu prac tapeciarskich.
5. skorzystaj ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót tapeciarskich.

Podstawę do odbioru robót stanowią następujące badania:

- podłóży i ich przygotowania,
  - tapet i materiałów pomocniczych oraz stanu ich przygotowania,
  - technicznej prawidłowości i dokładności wykonania zakończonych robót,
- i dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
  - dziennik budowy,
  - zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
  - protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
  - protokoły odbioru materiałów i wyrobów,
  - wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Inspektora nadzoru,
6. przygotuj klej do tapet zgodnie z instrukcją,
  7. przygotuj tapetę do tapetowania,
  8. spróbuj wytapetować ściany dowolną tapetą zgodnie z filmem instruktorzowym,
  9. kontroluj jakość robót tapeciarskich zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru:
    - powierzchnie pokryte tapetami powinny być gładkie, czyste i równe, a barwa tapet jest jednolita w całym pomieszczeniu,
    - poszczególne arkusze tapet powinny być na całej powierzchni dokładnie przyklejone do podłoża,
    - odstawanie brzegów arkuszy tapety przy stykach jest niedopuszczalne,
    - na powierzchni pokrytej tapetą nie powinny być widoczne uszkodzenia oraz nierówności podłoża, nie powinny występować również fałdy, pęcherze plamy lub inne wady,
    - krawędzie poszczególnych arkuszy tapet powinny być po naklejeniu pionowe, a odchylenie styków od pionu lub równoległości nie powinno być większe niż 3,0 mm na odległości 2,5 m.,
    - przy włącznikach i oprawach znajdujących się na tapetowanej powierzchni przycięte brzegi powinny być niewidoczne i znajdować się pod zewnętrzną nakrywką,
  10. dokonuj w razie potrzeby modyfikacji zaplanowanych działań,
  11. pamiętaj stosować zasady kultury osobistej i ogólnie przyjęte normy zachowania w swoim środowisku pracy,
  12. zapisz swoje uwagi, spostrzeżenia, trudności w wykonaniu ćwiczenia oraz pytania do mnie i jeżeli chcesz prześlij w dowolnej formie (zdjęcie, skan, plik PDF itp.) na maila: [r.kaminski76@interia.pl](mailto:r.kaminski76@interia.pl).

**UWAGA: Ćwiczenie do wykonania z dzisiejszych zajęć wg punktów 1-12 jest dla chętnych i dodatkowo punktowane by osoby które mają zaległości mogły je uzupełnić i przesłać niezwłocznie do sprawdzenia.**

Życzę owocnej pracy.

Radosław Kamiński