

Zajęcia praktyczne dla kl. II t(g) z dnia 16.06.2020 r.

grupa P. Kamińskiego

Temat: **Inst. BHP. Wykonywanie tapetowania różnymi rodzajami tapet-ćwiczenia utrwalające wiadomości.**

1. Obejrzyj filmy instruktarzowe:

<https://www.youtube.com/watch?v=Tur2XMwg-iE>

<https://www.youtube.com/watch?v=Yi7gvk6S1xc>

<https://www.youtube.com/watch?v=9Cvpu2G1Bzs>

<https://www.youtube.com/watch?v=QmbP8X8F4gs>

Fototapety i tapety 3d:

<https://www.youtube.com/watch?v=py40j0hDyk8>

<https://www.youtube.com/watch?v=SZGCriOSDwo>

<https://www.youtube.com/watch?v=DiR5dGnyR7E>

2. pamiętaj przestrzegać zasad przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej podczas wykonywania zadań zawodowych i dobrać środki ochrony zbiorowej do wykonywanych zadań zawodowych,
3. przygotuj potrzebne narzędzia i materiały do wykonania ćwiczenia,
4. skorzystaj z norm, katalogów dotyczących wykonania robót tapeciarskich.

Warunki przystąpienia do robót:

- temperatura w pomieszczeniu, w którym będą wykonywane roboty tapeciarskie powinna wynosić co najmniej +10°C,
- przed przystąpieniem do tapetowania należy pociąć tapetę na arkusze odpowiedniej długości, następnie nanieść klej równomiernie na arkusze tapety, zwinąć je w sposób uniemożliwiający zabrudzenie strony licowej odłożyć na okres umożliwiający właściwe nawilżenie tapety,
- przyklejenie tapet powinno być dokonywane w sposób przyjęty w technologii klejenia danego rodzaju tapety,
- do przyklejenia tapety należy przystąpić po wyschnięciu warstwy gruntującej, dopuszcza się przyklejanie po 4 godzinach po zagruntowaniu w okresie letnim lub w dobrze ogrzewanych pomieszczeniach,
- łączenie arkuszy tapety na długości oraz wstawianie łąt jest niedopuszczalne, w razie uszkodzenia przyklejanej tapety należy wymienić cały arkusz,
- przyklejanie tapet na ścianach należy rozpocząć od wyklejania ościeży i wnęk,
- tapety należy przyklejać w styk,
- prawidłowość położenia arkuszy tapety należy sprawdzać za pomocą pionu, nie rzadziej niż co 3 arkusze,
- przyklejanie arkuszy tapety powinno być rozpoczęte od górnej krawędzi ściany ku dołowi,
- przy suficie tapeta powinna być przycięta i tworzyć linie prostą, równoległą do sufitu,
- przy podłodze tapeta powinna być przyklejona w taki sposób aby listwa podłogowa zakrywała jej dolną krawędź co najmniej na wysokość 1,5 cm,
- jeżeli w czasie przyklejania tapety powstaną pęcherze fałdy lub inne zniekształcenia należy arkusz bezzwłocznie odkleić od dołu do miejsca, w którym te niedokładności powstały, a następnie ponownie docisnąć tapetę do podłoża,

- tapety naklejone powinny wolno wysychać. Intensywne ogrzewanie pomieszczenia, w którym zostały przyklejone tapety, może zostać włączone nie wcześniej niż 3 dni po zakończeniu prac tapeciarskich.

5. skorzystaj ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót tapeciarskich.

Podstawę do odbioru robót stanowią następujące badania:

- podłóży i ich przygotowania,
 - tapet i materiałów pomocniczych oraz stanu ich przygotowania,
 - technicznej prawidłowości i dokładności wykonania zakończonych robót,
- i dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
 - dziennik budowy,
 - zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
 - protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
 - protokoły odbioru materiałów i wyrobów,
 - wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Inspektora nadzoru,

6. przygotuj klej do tapet zgodnie z instrukcją,

7. przygotuj tapetę do tapetowania,

8. spróbuj wytapetować ściany dowolną tapetą zgodnie z filmem instruktorowym,

9. kontroluj jakość robót tapeciarskich zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru:

- powierzchnie pokryte tapetami powinny być gładkie, czyste i równe, a barwa tapet jest jednolita w całym pomieszczeniu,

- poszczególne arkusze tapet powinny być na całej powierzchni dokładnie przyklejone do podłoża,

- odstawanie brzegów arkuszy tapety przy stykach jest niedopuszczalne,

- na powierzchni pokrytej tapetą nie powinny być widoczne uszkodzenia oraz nierówności podłoża, nie powinny występować również fałdy, pęcherze plamy lub inne wady,

- krawędzie poszczególnych arkuszy tapet powinny być po naklejeniu pionowe, a odchylenie styków od pionu lub równoległości nie powinno być większe niż 3,0 mm na odległości 2,5 m.,

- przy włącznikach i oprawach znajdujących się na tapetowanej powierzchni przycięte brzegi powinny być niewidoczne i znajdować się pod zewnętrzną nakrywką,

10. dokonuj w razie potrzeby modyfikacji zaplanowanych działań,

11. pamiętaj stosować zasady kultury osobistej i ogólnie przyjęte normy zachowania w swoim środowisku pracy,

Pozdrawiam.

Radosław Kamiński